



1

| |
|--|
| posadzka - 1,5cm |
| gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5 cm |
| styropian 'podłoga' - 10 cm |
| papa asfaltowa izolacyjna |
| beton B10 - 10 cm |
| zasypka piaskowa |
| grunt rodzimy |

3

| |
|--|
| posadzka - 1,5cm |
| gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5 cm |
| styropian 'podłoga' - 8 cm |
| 1x folia PE |
| strop TERIVA - 24 cm |
| tynk cem.-wap. |

4

| |
|--|
| 2x papa termozgrzewalna |
| gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5cm |
| styropian 'podłoga' (warstwa spadkowa) - w najniższym punkcie - 20cm |
| folia paroizolacyjna |
| strop gęstożebrowy Teriva - 24cm |
| tynk cem.-wap. |

5

| |
|-------------------------------------|
| tynk cienkowarstwowy |
| styropian elewacyjny - 15cm |
| puszak ceramiczny poryzowany - 24cm |
| tynk cem.-wap. |

6

| |
|-------------------------------------|
| tynk cienkowarstwowy |
| styropian elewacyjny - 15cm |
| puszak ceramiczny poryzowany - 24cm |
| styropian elewacyjny - 10cm |
| 2x papa termozgrzewalna |

7

| |
|---|
| 2x papa termozgrzewalna |
| gładź cem. zbrojona siatką z drutu Ø3 - 5cm |
| styropian 'podłoga' (warstwa spadkowa) - w najniższym punkcie - 3cm |
| folia paroizolacyjna |
| strop gęstożebrowy Teriva - 24cm |
| styropian elewacyjny - 15cm |
| tynk cem.-wap. |

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
tel/fax: 65/5202698
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

Budowa remizy strażackiej

ADRES

Lipno, dz. nr 113/1, 113/2
gmina - Lipno

INWESTOR

Gmina Lipno
ul. Powstańców Wielkopolski 9
64-111 Lipno

RYSunEK

PRZEKRÓJ B-B

PROJEKTANT

mgr inż. arch. Wojciech NARLOCH
specj. architektoniczna
upr. nr 51/DSOKK/2013

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. arch. Monika SZUMIELSKA
specj. architektoniczna
upr. nr 16/WPOKK/2012

| | | | |
|--------|--------------|---------|---------|
| BRANŻA | architektura | SKALA | 1 : 100 |
| DATA | 07.2017 | NR RYS. | A.5 |