

KOSZTORYS OFERTOWY						
„Przebudowa drogi gminnej nr 712850P ul.Lipowa w Wilkowicach”						
		Stawka roboczogodziny (R):	zł/g			
		Koszty pośrednie (Kp)	%			
		Koszty zakupu (Kz)	%			
		Zysk (Z)	%			
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn. Netto	Wartość netto
Branża drogowa						
1	Roboty przygotowawcze					0,00 zł
	Roboty rozbiórkowe					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,785		
2	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych, podbudowy z kruszywa kamiennego, betonu o śr gr 25 cm z załad. I transp.poza teren bud	m2	6367		
3	D-01.02.04	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych z załad. I transp.poza teren bud	szt.	36		
4	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków z załad. I transp.poza teren bud	szt.	31		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z załad. I transp.poza teren bud	m	330		
6	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej z załad. I transp.poza teren bud	m	220		
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wbudowania	m2	650		
2	Roboty ziemne					0,00 zł
8	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 wraz z zasypaniem pod kd w gruncie kat.III	m3	270		
9	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów pod cpr, kd, grunt kat. I-II wraz z zakupem i dowozem ziemi przez Wykonawcę	m3	270		
10	D-02.03.02	Odbudowa rowu z formowaniem skarp kat. I-II wraz z zakupem i dowozem ziemi przez Wykonawcę	mb	1785		
3	Podbudowy					0,00 zł
11	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod remont, poszerzenie w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	4284		
12	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik, zjazdu i m-p pro w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	2130		

13	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod ściek i kraw., zatoki w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	1284		
14	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod remont,poszerzenia Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4284		
15	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod próg Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	45		
16	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	4284		
17	D-04.05.01	Podbudowa pod próg z B20, grubość warstwy po zagęszczeniu 32 cm	m2	45		
18	D-04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	4284		
4	Nawierzchnie					0,00 zł
19	D-05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - grubość po zagęszcz. śr 3 cm	m2	10210		
20	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m2	10150		
21	D-05.03.05a	Nawierzchnia poboczy z destruktu gr10cm	m2	1338		
22	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	20300		
23	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki (Plac UG Lipno)	m2	4492		
5	Roboty wykończeniowe					0,00 zł
24	D-06.01.01	Humusowanie skarp, pasa zieleni z obsianiem przy śr gr warstwy humusu 4 cm	m2	7200		
6	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu					0,00 zł
25	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie	m2	155		
26	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	31		
27	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych ostrzegawczych, nakazu i zakazu	szt.	36		
28	D-07.02.01	Radar prędkości	szt.	1		
29	D-07.02.01	aktywna sygnalizacja o ruchu pieszym wraz z czujnikiem ruchu i żółtym sygnałem świetlnym wraz z podświetlanym znakiem D-6 (zasilane z panelu solarnego)	szt.	4		
7	Elementy ulic					0,00 zł
30	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu (w tym łukowe, zjazdy)	m	2568		
31	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem	m	755		

32	D-08.05.02	ściek z 1 rzędów kostki brukowej betonowej bez faz. szer. 20cm na ławie betonowej gr 20cm i podsypce cem-piasek gr 5cm	mb	1785		
33	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie bet. Z oporem	m	30		
34	D-05.03.23	Nawierzchnia progu z kostki brukowej betonowej czerwonej bez,faz grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	45		
35	D-05.03.23	Nawierzchnia progu z kostki brukowej betonowej białej bez,faz grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	15		
36	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bez,faz grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej mat z rozbiórki	m2	650		
37	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych telekomunikacyjnych, zaworów i zasuw	szt	54		
38	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej wraz z obrukowaniem z kostką brukową betonową bezfazową 1 rząd	szt	67		
39	D-05.03.23	Nawierzchnia zjazdów, chodnika, mp z kostki brukowej betonowej bez,faz grubość 8 cm na podsypce cem-piasek i podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm na stab-cem z węzła bet Rm=5 MPa, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2083		
8	Odwodnienie drogi					0,00 zł
40	D-03.01.03A	Wykonanie przepustu pod zjazdami HDPE śr 400mm z obrukowaniem wylotów (102szt) kamieniem polnym 10-15cm na podbudowie z betonu B-15	mb	468		
41	D-03.02.01	Wymiana wszystkich el. kolektora deszczowego z rury PVC łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm ułożonych na podsypce piaskowej gr 10cm wraz z: rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	m	50		
42	D-03.02.01	Wymiana/budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym D400 wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 2,0m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt	10		
43	D-03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC dn 160 mm na podsypce piaskowej gr 10 cm wraz z robotami rozbiórkowymi i	mb	270		
44	D-03.02.01	Wymiana/budowa studzienki ściekowej ulicznej betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu--wpusty żeliwny D-400 (zawias i rygiel) wraz z rozbiórką, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gł. 1,5m), z załadunkiem i transportem gruzu poza teren budowy	szt.	58		
Razem netto						
Razem vat						
Razem brutto						