



LEGENDA

- nt natrysk
zz zlewozmywak
wc miska ustępowa
um umywalka
wp wpust podłogowy
R rewizja / czyszczak
KS 01 oznaczenia pionów poszczególnych instalacji:
- S - kanalizacyjna sanitarna

Montaż armatury czerpalnej

- natrysk - 1,00÷1,5 m nad posadzką brodzika
- zawór ze złączką do węża zew./wew. budynku- 1,0/0,6m nad terenem/posadzką
- zawór ze złączką do węża (w budynku)- 0,5m nad posadzką
- kurki kątowe umywalk/zlewozmywaków - 0,6m nad posadzką
- zawór kątowy pod WC - 0,75-1,2m nad posadzką (w zależności od typu przyboru)
- zawór kątowy pralki - 0,6 m nad posadzką

PRO - GRO Jacek Gulik Powst. Chociesz. 92 62-065 Grodzisk Wilkp.				
Nazwa:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Skala: 1:100	Data: 09.2019
Projektant Instalacji sanitarnych	mgr inż. PATRYK KOSMALA		Inwestycja: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	
Nr ewid. upr.:	WKP/0161/PWOS/16 w specjalności instalacyjnej		Lokalizacja: RATOWICE DZ. NR 26/6	
			Inwestor: GMINA LIPNO UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9 64-111 LIPNO	
			Rysunek: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ-ROZWINIĘCIE	Rys. nr: 1S.02 Strona: